

# → GUILLOTINA IDEAL 4850-95

## CON PISÓN AUTOMÁTICO

Longitud de corte de 475 mm | conductores electromecánicos de cuchilla y pisón | línea óptica de corte con potentes LEDs | escuadra trasera con manivela manual calibrada | lectura digital de medidas de la escuadra trasera (cm o pulgadas) | escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico | dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa | cuchilla de alta calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | sistema de pisón automático, con guías laterales para un prensado uniforme (el pisón puede subir y bajar con independencia de la cuchilla) | construcción sólida totalmente metálica | incluye mesa con bandeja | SCS (Safety Cutting System): tapa de seguridad oscilante controlada electrónicamente en la mesa frontal; tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; interruptor principal y cerradura de seguridad con llave; implicación de las dos manos controlada electrónicamente; controles de 24 voltios (bajo voltaje); mecanismo de seguridad patentado por IDEAL; retroceso automático de cuchilla y pisón desde cualquier posición; freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil cambio de la cuchilla desde el frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas.

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~1. Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1230 x 755 x 970 mm. Peso: 209 kg. Color: gris claro

<sup>1</sup>otros voltajes disponibles



### LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS




La manivela manual calibrada garantiza una alineación exacta de la escuadra trasera gracias a la lectura digital de medidas (cm/pulgadas).

### PISÓN AUTOMÁTICO



El pisón automático puede subir y bajar independientemente de la cuchilla.

### TAPA DE SEGURIDAD



La tapa de seguridad frontal está controlada electrónicamente y se puede subir y bajar fácilmente para un corte cómodo y seguro.

### → IDEAL 4850-95

Longitud de corte:	475 mm
Altura de corte:	80 mm
Corte estrecho:	30 mm
Profundidad de mesa:	458 mm
Voltaje:	230 V / 50 Hz



I.T.E. Listed 802 D